

Trinkelų siūlių užpildo StaLok W/A® sunaudojimo normos

Trinkelų dydis, cm	Siūlės plotis, mm	Užpildo sąnaudos kg/m ² 1 cm trinkelės aukščio	Užpildo sąnaudos kg/m ² 3 cm trinkelės aukščio
4x4	8	5.33	15.99
4x4	10	6.4	19.2
4x6	8	4.459	13.627
4x6	10	5.485	16.455
5x5	8	4.413	13.239
5x5	10	5.333	15.999
8x8	10	3.555	10.665
8x10	10	3.232	9.696
9x9	10	3.2	9.6
9x11	10	2.933	8.799
10x10	10	2.909	8.727
10x20	5	1.152	3.456
10x20	10	2.216	6.648
10x20	15	3.202	9.606
12x15	15	3.232	9.696
14x16	15	2.92	8.76
14x17	15	2.845	8.535
16x16	10	1.882	5.646
16x16	15	2.742	8.226
16x18	10	1.783	5.349
16x18	15	2.602	7.806
16x19	15	2.541	7.623
20x20	5	0.78	2.34
20x20	10	1.523	4.569
20x20	15	2.232	6.696
30x30	5	0.524	1.572
30x30	10	1.032	3.096
30x30	15	1.523	4.569
40x40	5	0.394	1.182
40x40	10	0.78	2.34
40x40	15	1.153	3.468
50x50	5	0.317	0.951
50x50	10	0.627	1.881
50x50	15	0.932	2.796

Rekomenduojamas montavimo gylis: apie 3 cm, maks. ¼ akmens gylio!

„STABILIZER®- / STALOK W / A®-Fugensand-Fugensand“ galima naudoti tik kaip siūlių viršutinės dalies užpildą, siūlės stabilumą turi užtikrinti apatinis siūlės dalies užpildas iš akmens atsijų.